

# LCWN 1本針シリーズ

高速度・シリンダーベッド・水平全回転2倍かま・  
1本針本縫総合送り・返し縫付ミシン



## 機種名

**LCWN-8BL**

**LCWN-8BL-TA**

太糸仕様

**LCWN-8BL-CB**

針板突出しタイプ

**LCWN-8BL-CB-TA**


太糸仕様・針板突出しタイプ

**LCWN-8BLV**

同調バインダー機能付

**LCWN-8BLV-CB**

同調バインダー機能付・針板突出しタイプ



## 用途

- 中厚から厚物の革、レザー、帆、テントなどの生地や種々合成素材まで縫製できます。
- 靴類、ブーツ、バッグ類などの筒縫い、曲縫い、袋縫いに適しています。



## 特 長 (LCWN-□)

- アーム駆動部分の露出をなくし、安全性の向上を図りました。
- 半自動給油
- 下糸交換作業の頻度を低減させる水平全回転2倍かまの採用しています。
- かま破損を防止する安全装置を装備しています。
- 返し縫機構は送り量も簡単に調整できる調節レバー式です。
- 小さい筒縫いも平らでない生地も針板突出しタイプなら楽に縫製できます。(8BL-CB, 8BL-CB-TA, 8BLV-CB)
- 同調バインダー機能付モデルあります。(8BLV, 8BLV-CB)
- 自動押え上げ(FL)装置をオプション設定しています。



LCWN-8BL-CB

## 仕 様 (LCWN-□)

機種名	8BL	8BL-CB	8BLV	8BLV-CB	8BL-TA	8BL-CB-TA
針数	1本針					
最高縫速度	2,000 s.p.m.				1,800 s.p.m.	
最大縫目長さ	6.2 mm					
押え上昇量	膝上げ	16 mm				
	手動	8.5 mm				
針棒ストローク	35.4 mm					
使用針	DPx17 (#22), 135x17 (#140)				DPx17 (#25), 135x17 (#200)	
使用糸	#8 (標準)				#0 (上糸・下糸共に)	
使用かま	水平全回転2倍かま					
押え金交互運動量	3 ~ 6 mm (標準 3.2 mm)					
天秤	スライド天秤					
給油方式	半自動給油					
シリンダーサイズ	77 mm					
フタコロ広さ	258 x 110 mm					
モーター	クラッチモーター					
頭部重量	33 Kg				34 Kg	

- 性能改良のため仕様・外観を変更することがあります。
- 縫製作業上の諸問題についてはお気軽にご相談下さい。



本 社 : 〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6  
 T E L : 050-3535-3491  
 F A X : 047-420-3560  
 E-Mail : eigyo@seiko-sewing.co.jp

このカタログの記載内容は2017年1月現在のものです。

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>