

H-2BL-AE-1

垂直全回転 2 倍かま・1 本針本縫上下送り・返し縫付ミシン



H-2BL-AE-1

機種名

H-2BL-AE-1

H-2BL-AE-1-TA

太糸仕様

用途

- 中厚から厚物の革、レザー、帆、テントなどの生地や種々合成素材まで縫製できます。
- 自動車内装、帆、テント、トレーラーカバー、日よけ、バッグ類などの縫製に適しています。



H-2BL-AE-1

特 長

- オイルポンプによる自動給油方式を採用しています。
- 下糸交換の頻度を少なくする垂直全回転2倍かまを採用しています。(自動給油タイプ)
- ダイアルストッパーにより送り調節ダイヤルのずれを確実に防ぎます。
- 押え上り16mm(膝上げ)は厚物縫製に最適です。
- 前進、後退の縫目長さの調整が容易になっています。

仕 様

機種名	H-2BL-AE-1	H-2BL-AE-1-TA
針数	1本針	
最高縫速度	2000 s.p.m.	
最大縫目長さ	8 mm	
押え上昇量	膝上げ	16 mm
	手動	8 mm
針棒ストローク	37 mm	
使用針	DP x 17(#23), 135 x 17(#160)	DP x 17(#25), 135 x 17(#200)
使用糸	#20~#5 (標準#8)	上糸#0, 下糸#5 (標準)
使用かま	垂直全回転2倍かま	垂直全回転2倍かま(太糸用)
押え金交互運動量	2~5 mm (標準 3.5 mm)	
天秤	リンク天秤	
給油方式	自動給油	
ベッドサイズ	475 x 178 mm	
フコロ広さ	260 x 120 mm	
モーター	クラッチモーター	
頭部重量	29 Kg	

- 性能改良のため仕様・外観を変更することがあります。
- 縫製作業上の諸問題についてはお気軽にご相談下さい。



本 社 : 〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6
T E L : 050-3535-3491
F A X : 047-420-3560
E-Mail : eigyo@seiko-sewing.co.jp

このカタログの記載内容は2017年2月現在のものです。

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>