

























# LD シリーズ

高速度・完全自動給油・二重環縫ミシン



LD-27R

## 機種名

		<b>LD-7</b> 1本針・針送り・下送り			<b>LD-8</b> 1本針・総合送り
		<b>LD-27</b> 2本針・針送り・下送り			<b>LD-28</b> 2本針・総合送り
		<b>LD-37</b> 3本針・針送り・下送り			<b>LD-38</b> 3本針・総合送り
		<b>LD-47</b> 4本針・針送り・下送り			<b>LD-48</b> 4本針・総合送り
		<b>LD-57</b> 5本針・針送り・下送り			<b>LD-58</b> 5本針・総合送り
		<b>LD-67</b> 6本針・針送り・下送り			<b>LD-68</b> 6本針・総合送り

## 用途

- 中厚から厚物までの革、帆、テント、デニム等の生地や合成素材などの縫製ができます。
- 自動車内装、軍手、ズボン、カーペット、マットレスなどの縫製に適しています。



## 特 長

- 可倒式ルーパーの採用で下糸を通しやすくしています。
- 二重環縫いはボビンを使用しないため、下糸交換などの煩わしい作業がありません。
- 超ロングアームタイプとしてSSLDシリーズ(2~18本針)あります。
- オプションのプーラー(R)は送り量と同調しているため、安定した縫製ができます。
- 縫目長さを7.5mm~10mmとするCS仕様があります。(LD-8のみ)

## 仕 様 (LD-□)

機種名	□7	□8
針数	1~6本針	1~6本針
最高縫速度	3,000 s.p.m.	
最大縫目長さ	7.5 mm	
押え上昇量	膝上げ	13 mm
	手動	8 mm
針棒ストローク	35 mm	
使用針	DVx59 (#22), 62x59 (#140)	
使用糸	#8 (標準)	
押え金交互運動量	—	1.8~3.5 mm (標準 2.5 mm)
天秤	針棒天秤	
給油方式	半自動給油	
ベッドサイズ	518 x 177 mm	
フコロ広さ	270 x 135 mm	
モーター	クラッチモーター	
頭部重量	43Kg	

- 性能改良のため仕様・外観を変更することがあります。
- 縫製作業上の諸問題についてはお気軽にご相談下さい。

## ゲージサイズ (LD-□)

機種名	ゲージサイズ
27, 28	標準: 1/4"(6.4 mm), 5/16"(7.9 mm), 3/8"(9.5 mm), 1/2"(12.7 mm)

※2~6本針仕様は、最大幅60mm以内で御見積りになります。



**SEIKO®**  
セイコーミシン株式会社

本 社 : 〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6  
T E L : 050-3535-3491  
F A X : 047-420-3560  
E-Mail : eigyo@seiko-sewing.co.jp

このカタログの記載内容は2016年4月現在のものです。

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>